

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	YARIS CVT
Motor	
Cilindrada (cm3)	1.496 (1.5L)
Control de emisiones	Euro5
Potencia máxima (Cv (Kw) / Rpm)	107 (79) / 6000
Torque máximo (Nm / Rpm)	140 / 4200
Diámetro por carrera (mm)	72.5 x 90.6
Relación de compresión	11.5:1
Tipo	4 cilindros en línea, nafta
Distribución	Motor 2NR-FE. 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (variación inteligente de sincronización de válvulas)

Performance			
Acelerador	Electrónico		
Dirección	Asistida eléctricamente		
Suspensión delantera	Tipo MacPherson con barra estabilizadora		
Suspensión trasera	Barra de torsión y barra estabilizadora		
Transmisión	Automática CVT de 7 velocidades		
Frenos delanteros (mm)	Discos ventilados (255)		
Frenos traseros (mm)	Tambor (200)		

Dimensiones y pesos	
Largo / Ancho / Alto (mm)	4115/1700/1475
Capacidad de baúl (It)	326
Distancia entre ejes (mm)	2550
Radio mínimo de giro (m)	5,2
Tanque de combustible (It)	42



Audio con pantalla táctil de 7", CD, MP3, Bluetooth®, USB, SD Card y conexión con



Caja automática CVT de 7 velocidades.



Motor 2NR-FE. 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (1.5 lt).



Capacidad de baúl 326 lt.

YARIS CVT

Exterior
Espejos exteriores color carrocería con luz de giro incorporada
Espejos exteriores con regulación eléctrica y retráctiles
Llantas de aleación de 15"
Moldura trasera cromada
Manijas exteriores color carrocería
Neumáticos 185/60 R15

-		
	1ira	acondicionado
- 12	HIIC	aconuncionado

Apertura eléctrica del portón trasero

Apertura interna del tanque de combustible

Ópticas delanteras halógenas

Asiento del conductor con regulación vertical

Asiento trasero rebatible (6:4)

Asientos tapizados en tela

Audio con pantalla táctil de 7", CD, MP3, Bluetooth[®], USB, SD Card y conexión con smartphone

Cierre centralizado a distancia integrado en llave

Columna de dirección regulable en altura

Computadora de abordo

Levantacristales eléctricos en las 4 puertas

Manijas interiores cromadas

Sensores de estacionamiento traseros

Volante revestido en cuero con control de audio

ABS con BA

Airbag conductor y pasajero

Alarma antirrobo perimetral

Alerta de uso de cinturón de seguridad para conductor

Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza

Cinturones traseros inerciales de 3 puntos (x3)

Faros antiniebla traseros

Inmovilizador de motor

Luces de conducción diurna (DRL)

Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros

Tercera luz de stop





















Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

